



GERLASCO CRUSHER BUCKETS



Nederlands





Gerlasco Crusher Buckets: De ideale oplossing voor ter plaatse verwerking van o.a. puin, beton en steen.

De Gerlasco Crusher Bucket is een innovatieve breekbak die het verwerken van steen en puin een stuk eenvoudiger maakt, vooral als het om kleinere hoeveelheden gaat, of als de locatie geen grote brekerinstallatie toelaat. De breker werkt als een jaw bekkenbreker, met een vaste en een bewegende brekerplaat. De breekbak wordt aan een graafmachine bevestigd en de hydraulische functie van de kraan drijft het brekermechanisme van de bak aan.

Er zijn geen extra machines nodig en ook geen extra manschappen. Dit levert een aanzienlijke tijd- en kostenbesparing op. De grove stukken puin worden eenvoudig opgeschept in de tapse bak, zodra de machinist de hydraulische functie aanzet, wordt het puin op een eenvoudig instelbare grote gebroken. Door economisch gevormde brekerplaten wordt het product homogeen gebroken. Dit gebroken product is direct te gebruiken op de bouwplaats.




Eenvoudig te monteren adapterplaat voor basismachine

Vervangbare en omkeerbare brekerplaten

Spijlen waar klein materiaal

Standaard verwisselbare opschepmes

Brede tapse bakopening



100% Nederlands product

Robuust



Aansluiting graafmachine

Klein materiaal valt tussen de
spijlen uit

Standaard vervangbare zij-slijtplaten

Gebroken puin valt uit de breker

De Gerlasco Crusher Buckets worden geproduceerd uit hoogwaardig, slijtvast en hoog sterkte staal. Ze zijn uitgevoerd met een robuuste duo 1x1 kettingaandrijving in een vetbad, die op gang wordt gehouden met ingebouwde vliegwielen. Deze unieke, soepele en stille aandrijving zorgt ook nog eens voor een brandstofbesparing tot wel 30% ten opzichte van vergelijkbare breekbakken.

Een tapse bakopening maakt vol-scheppen eenvoudig en efficiënt. Tussen het verwisselbare opschepmes en de brekerplaat zitten spijlen, waar veel klein materiaal doorheen valt. Op deze manier gaat het niet door de brekerbak, wat de productie doet toenemen. De zijplaten van de breker zijn verwisselbaar, wat de levensduur vele malen verlengt.



Snel inzetbaar

Duurzaam

Kostenbesparend



TECHNISCHE SPECIFICATIES

TYPE	GCB 65	GCB 65XL	GCB 80	GCB 80XL
Werkdruk gemiddeld	150 bar	150 bar	150 bar	150 bar
Maximale druk	280 bar	280 bar	280 bar	280 bar
Olie volume (L/min)	130-170 liter	160-200 liter	180-230 liter	220-250 liter
Laadopening	650x450mm	650x450mm	800x600mm	800x600mm
Opschepbreedte	900mm	1150mm	1100mm	1400mm
Fractie instelling	20-100mm	20-100mm	20-100mm	20-100mm
Bakinhoud	600 liter	700 liter	800 liter	925 liter
Graafmachine klasse	13-18 ton	16-22 ton	20-30 ton	Vanaf 26 ton
Gewicht	1725kg	1900kg	3000kg	3400kg
Geluid op 10mtr	70-76 dba	70-76 dba	70-76 dba	70-76 dba
Capaciteit*	8-25m ³ p/u 12-37 ton p/u	10-27m ³ p/u 15-40 ton p/u	15-30m ³ p/u 22-45 ton p/u	17-35m ³ p/u 25-52 ton p/u

* De capaciteit is o.a. afhankelijk van soort materiaal en breekfractie. Voor ideaal breken is de maximale invoer grote 300x300mm.
De waarde ton/u is gecalculeerd op basis van een geschat materiaalgewicht van 1,5ton/m³

Gerlasco b.v. heeft meerdere bakken klaar staan om bij u, aan uw machine, een demo te geven, zodat u zelf kunt beoordelen of het gewenste resultaat behaald wordt.

De Gerlasco Bucket Crushers zijn te koop en te huur. Voor meer informatie neemt u contact met ons op, wij vertellen u graag meer.

Uit de gegevens in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

DE GERLASCO CRUSHER BUCKETS
ZIJN VOLLEDIG DOOR GERLASCO BV
ONTWIKKELD EN GEPRODUCEERD.



Gerlasco b.v.
Tinnegieter3
4174 LG Hellouw

Bezoek uitsluitend op afspraak.

Tel: 0031 (0)418-584163

E-mail: info@gerlasco.nl Internet: www.gerlasco.nl