



technische fiche

CERTIFICATIE VAN

BENOR

HYDRAULISCH GEBONDEN MENGSELS VASTE PRODUCTIE-EENHEID

Deze technische fiche werd afgedrukt op 17/11/2014.

 De geldigheid van deze fiche kan nagekeken worden op <http://extranet.copro.eu/>
TECHNISCHE FICHE

SNELCODE	VERSIE	GELDIGHEID
2179/0001	1.0 - 17/11/2014	GECERTIFICEERD
CERTIFICAATHOUDER	PRODUCTIE-EENHEID	CERTIFICAATNUMMER
RENIKA Dommekensstraat 10 B-9240 Zele 052/45.27.74 tanja@renika.be	RENIKA Dommekensstraat 10 B-9240 Zele 052/45.27.74 tanja@renika.be	BENOR 2179/21 Hydraulisch gebonden mengsels Vaste productie-eenheid

PRODUCT

OFFICIËLE BENAMING	COMMERCIËLE BENAMING
CEMENTGEBONDEN MENGSEL 0/2MM - C2,3/3	ZANDCEMENT 3MPA - ROND ZAND/GEWASSEN ZAND

OPSCHRIFT OP HET PRODUCT

Geen. Zie gegevens afleveringsbon.

TOEPASSING

- ☒ SB 250 - versie 2.2 - versie 3.0
- ☒ SB 250 - versie 2.2 errata-aanvullingen

☒ EN 14227-1

Gebruik: Zandcement volgens 9-1 SB 250 versie 2.2

TOELICHTINGEN
AANDACHTSPUNTEN - NOG TE CONTROLEREN DOOR DE AFNEMER (NIET LIMITATIEF)

De door COPRO gewaarmerkte technische fiche maakt integraal deel uit van het BENOR-certificaat. De garantie dat de geleverde producten gecertificeerd zijn wordt enkel bevestigd indien ELKE VRACHT geïdentificeerd is door een ORIGINELE AFLEVERINGSBON met verwijzing naar deze technische fiche (nr. snelcode).

TOELEVERINGSVORM

Bulkgoederen

EXTRA INFORMATIE
Contactpersoon bij

* COPRO:	Toby Verdin	+32 2 468 00 95	toby.verdin@copro.eu
* Certificaathouder:	Tanja De Schepper	09 / 373 56 76	tanja@renika.be

GECERTIFICEERDE EIGENSCHAPPEN					
GRONDSTOFFEN			WAARDE	MIN	MAX
<i>Cement</i>			CEM III/A 42,5N LA	-	-
<i>Water</i>			Grondwater	-	-
<i>Granulaat 1</i>			Rond zand 0/2 mm	-	-
<i>Granulaat 2</i>			Gewassen en gezeefd groevend 0/1 mm	-	-
KORRELVERDELING (DOORVAL)	NORM	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
Uitgevoerd volgens	NBN EN 933-1		GF85 GTF10 f3	-	-
<i>Zeef 4mm</i>		%	-	100	100
<i>Zeef 2,8mm</i>		%	-	98	100
<i>Zeef 2mm</i>		%	-	95	100
<i>Zeef 1mm</i>		%	-	94	99
<i>Zeef 0,500mm</i>		%	-	83	99
<i>Zeef 0,250mm</i>		%	-	20	50
<i>Zeef 0,125mm</i>		%	-	0	5
<i>Zeef 0,063mm</i>		%	-	0	3
VERDICHTINGSMETHODE	NORM		WAARDE	MIN	MAX
<i>Proctorverdichting</i>	EN 13286-2		Normaal	-	-
DRUKSTERKTE	NORM	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>na 28 dagen</i>	NBN EN 14227-1	MPa	-	3	-
VERWERKBAARHEIDSPERIODE	NORM	EENHEID	WAARDE	MIN	MAX
<i>Wpc</i>	EN 13286-45	Uur	-	-	3
STERKTEKLASSE	NORM		WAARDE	MIN	MAX
<i>Sterkteklasse</i>	EN 14227-1		C2,3/3	-	-

WAARMERKING

Met deze technische fiche verklaart COPRO dat de zelfcontrole van de fabrikant wordt nagekeken volgens BENOR TRA 21 (2.0).

De certificaathouder verklaart een product te leveren dat conform is aan deze technische fiche zoals vermeld op de leveringsbon.

CERTIFICAATHOUDER

Naam: Tom Mangelschots
Datum: 13/11/2014

COPRO

Naam: Toby Verdin
Datum: 17/11/2014
Handtekening: 

COPRO vzw - Z.1 Researchpark - Kranenberg 190 - B-1731
Zellik